

**本機特性：**

1. 高精度：
機體採用Co2焊接而成，並經回火處理，完全消除內應力，能承受重沖擊，堅固持久。
2. 作動精確：
使用西德名牌聯結式氣壓離合器、煞車器、作動確實、噪音小，符合環保標準。
3. 安全性高：
採用自動強制潤滑，多重安全控制回路保護機器安全，延長使用年限。
4. 經濟性高：
適於自動連續沖模使用，品質穩定，效率提高，降低業者成本。

FEATURES:

Pneumatic Presses(C series : C-100 & C-150) This unit is ideal for continuous automatic mold pressing and edges cutting.



項目 ITEM	型號 MODEL	單位 UNIT	C-100	C-150
能力 Capacity		噸 Tons	100	150
滑塊行程 Stroke of ram		公釐 mm	200	250
滑塊調整量 Adjustment of ram		公釐 mm	50	50
行程次數 Number of stroke		次/分鐘 Spm	67	50
有效作業行程數 Work number of stroke		次/分鐘 Spm	12	12
閉合工作高度 Shut height		公釐 mm	350	500
能力發生點 Rated tonnage point		公釐 mm	6	6
滑塊面積 (L-R & F-B) Ram dimension		公釐 mm	390*330	600*450
台盤面積 (L-R & F-B) Table dimension		公釐 mm	820*540	1200*640
側窗口尺寸 (L-R & F-B) Side window		公釐 mm		
主電動機 Main motor		仟瓦 Kw*p	7.5kw*6p	11kw*6p
滑塊調整電動機 Ram of adjustment motor		仟瓦 Kw*p		0.2kw*4p
潤滑電動機 Motor of lubricating		電壓 V*A	DC24V*1.5A	DC24V*1.5A
上頂料能力-行程 Ejector in the ram		噸-公釐 Tons-mm	1Ton - 30mm	1Ton - 40mm
下頂料能力-行程 Ejector in the table		噸-公釐 Tons-mm		
使用空氣壓力 Air pressure		公斤/公分 ² kg/cm ²	5	5
機器重量 Press weight		公斤 Kg	8,500	14,000
機器尺寸 (L*W*H) Press Dimension		公釐 mm	1764*1905*3092	2062*2385*3860