

FP-X

機器規格表

FP-1000X



項目 ITEM	型式 MODEL	單位 UNIT	FP-600X (600 TONS)	FP-800X (800 TONS)	FP-1000X (1000 TONS)	FP-1300X (1300 TONS)	FP-1600X (1600 TONS)
能力 Capacity		噸 Tons	600	800	1000	1300	1600
滑塊行程 Stroke of ram		公釐 mm	200	250	250	280	300
滑塊調整量 Adjustment of ram		公釐 mm	10	10	10	10	10
行程次數 Number of stroke		次/每分鐘 Spm	95	85	85	80	65
有效作業行程數 Work number of stroke		次/每分鐘 Spm	18	18	18	18	18
閉合工作高度 Shut height		公釐 mm	750	850	950	950	1100
能力發生點 Rated tonnage point		公釐 mm	6	6	6	6	6
滑塊面積(L-R & F-B) Ram dimension		公釐 mm	660×730	770×810	880×1050	1020×1080	1050×1130
台盤面積(L-R & F-B) Table dimension		公釐 mm	800×880	880×1000	1040×1080	1140×1140	1200×1200
側窗尺寸(L-R & F-B) Side window		公釐 mm	550×550	600×600	700×700	750×700	980×800
主電動機 Main motor		仟瓦×功率 Kw×P	37kw×8p	45kw×8p	55kw×8p	75kw×8p	75kw×12p
滑塊調整電動機 Ram of adjustment motor		仟瓦×功率 Kw×P	0.4kw×4p	0.75kw×4p	0.75kw×4p	1.5kw×4p	1.5kw×4p
潤滑電動機 Motor of lubricating		仟瓦×功率 Kw×P	0.75kw×4p	0.75kw×4p	0.75kw×4p	0.75kw×4p	0.75kw×4p
上頂料能力-行程 Ejector in the ram		噸-公釐 Tons-mm	6Ton - 30mm	10Ton - 30mm	10Ton - 30mm	10Ton - 40mm	10Ton - 40mm
下頂料能力-行程 Ejector in the table		噸-公釐 Tons-mm	8Ton - 50mm	12Ton - 50mm	12Ton - 50mm	12Ton - 50mm	17Ton - 50mm
上頂料油壓電動機 Up knockout hydraulic motor		仟瓦 Kw	7.5kw	7.5kw	7.5kw	7.5kw	7.5kw
下頂料油壓電動機 Down knockout hydraulic motor		仟瓦 Kw	11kw	11kw	11kw	11kw	11kw
工位數 Working number		個 Numbers	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
使用空氣壓力 Air pressure		公斤/公分 ² kg/cm ²	5	5	5	5	5
機械重量 Press weight		公斤 Kg	46,000	60,000	82,000	100,000	130,000
機械尺寸(L×W×H) Press dimension		公釐 mm	3300×2790×5280	3630×3010×5810	3840×3225×6145	4100×3450×6675	4320×3505×8100

* 本設計如有變更，不另行通知。 Specifications are subject to change without notice.

項目 ITEM	型式 MODEL	單位 UNIT	FP-600X (600 TONS)	FP-800X (800 TONS)	FP-1000X (1000 TONS)	FP-1300X (1300 TONS)	FP-1600X (1600 TONS)
能力 Capacity		噸 Tons	600	800	1000	1300	1600
滑塊行程 Stroke of ram		公釐 mm	200	250	250	280	300
滑塊調整量 Adjustment of ram		公釐 mm	10	10	10	10	10
行程次數 Number of stroke		次/每分鐘 Spm	95	85	85	80	65
有效作業行程數 Work number of stroke		次/每分鐘 Spm	18	18	18	18	18
閉合工作高度 Shut height		公釐 mm	750	850	950	950	1100
能力發生點 Rated tonnage point		公釐 mm	6	6	6	6	6
滑塊面積(L-R & F-B) Ram dimension		公釐 mm	660×730	770×810	880×1050	1020×1080	1050×1130
台盤面積(L-R & F-B) Table dimension		公釐 mm	800×880	880×1000	1040×1080	1140×1140	1200×1200
側窗尺寸(L-R & F-B) Side window		公釐 mm	550×550	600×600	700×700	750×700	980×800
主電動機 Main motor		仟瓦×功率 Kw×P	37kw×8p	45kw×8p	55kw×8p	75kw×8p	75kw×12p
滑塊調整電動機 Ram of adjustment motor		仟瓦×功率 Kw×P	0.4kw×4p	0.75kw×4p	0.75kw×4p	1.5kw×4p	1.5kw×4p
潤滑電動機 Motor of lubricating		仟瓦×功率 Kw×P	0.75kw×4p	0.75kw×4p	0.75kw×4p	0.75kw×4p	0.75kw×4p
上頂料能力-行程 Ejector in the ram		噸-公釐 Tons-mm	6Ton - 30mm	10Ton - 30mm	10Ton - 30mm	10Ton - 40mm	10Ton - 40mm
下頂料能力-行程 Ejector in the table		噸-公釐 Tons-mm	8Ton - 50mm	12Ton - 50mm	12Ton - 50mm	12Ton - 50mm	17Ton - 50mm
上頂料油壓電動機 Up knockout hydraulic motor		仟瓦 Kw	7.5kw	7.5kw	7.5kw	7.5kw	7.5kw
下頂料油壓電動機 Down knockout hydraulic motor		仟瓦 Kw	11kw	11kw	11kw	11kw	11kw
工位數 Working number		個 Numbers	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
使用空氣壓力 Air pressure		公斤/公分 ² kg/cm ²	5	5	5	5	5
機械重量 Press weight		公斤 Kg	46,000	60,000	82,000	100,000	130,000
機械尺寸(L×W×H) Press dimension		公釐 mm	3300×2790×5280	3630×3010×5810	3840×3225×6145	4100×3450×6675	4320×3505×8100